

TYPE	SIZE	MATERIAL	POWER	LIFE(hr)	LED NUMBER	DELTAIL SPEC.
EN-001	MR-16	鋁合金	AC 12V	80,000	1W OR 3W	
<b>HI-POWER LED</b>						
EN-04	MR-16	GLASS	AC 12V	80,000	20 PCS	
EN-10	MR-16	GLASS	AC 110V- 240V	80,000	20PCS	
EN-103	MR-16	GLASS	AC 12V	80,000	12 PCS	
EN-104A	MR-16	GLASS	AC 110V- 240V	80,000	12PCS	
EN-10	GU-10	GLASS	AC 230V-240V	80,000	20 PCS	
EN-104	GU-10	GLASS	AC 230V-240V	80,000	12 PCS	

產品規格書：

EN-04	EN-10	EN-103	EN-104
White/140'000mcd/0.75W	White/140'000mcd/3.2W	White/84000mcd/0.45W	White/84000mcd/1.92W
Blue/80'000mcd/0.71W	Blue/80'000mcd/3.2W	Blue/48000mcd/0.43W	Blue/48000mcd/1.92W
Green/200'000mcd/0.82W	Green/200'000mcd/3.2W	Green/120000mcs/0.5W	Green/120000mcs/1.92W
Red/70'000mcd/0.85W	Red/70'000mcd/2.2W	Red/42000mcd/0.9W	Red/42000mcd/1.32W
Yellow/70'000mcd/1.55W	Yellow/70'000mcd/2.2W	Yellow/42000mcd/0.51W	Yellow/42000mcd/1.32W



產品說明：EN-0413P；EN-066AP；EN-066SP 是防水型 LED 燈泡；

使用於地底燈、或建築物外牆上。

EN-066SP 只要各個燈泡都並連在同一電源上，一啟動開關就會同步同色變化。

EN-0413-CA；EN-066AP-CA；EN-066SP-CA 則是有壓鑄金屬外殼，使用於建築物外牆上。

EN-066SP-CA 只要各個燈泡都並連在同一電源上，一啟動開關就會同步同色變化。

TYPE	SIZE mm	MATERIAL	POWER	LIFE (hr)	COLOR	LED NUMBER	P.S.
EN-0413P	φ 40*H24	PC	AC120V AC230V1.3W	50,000	W、B、 G、R、Y	13	單色
EN-066AP	φ 40*H24	PC	AC 120V 230V 0.8W-1.3W	50,000	RGB	13	七彩變色
EN-066SP	φ 40*H24	PC	AC 120V 230V 0.8W-1.3W	50,000	RGB	13	同步變色
EN-0413P -CA		壓鑄金屬	AC120V AC230V1.3W	50,000	W、B、 G、R、Y	13	單色
EN-066AP-C A		壓鑄金屬	AC 120V 230V 0.8W-1.3W	50,000	RGB	13	七彩變色
EN-066SP-C A		壓鑄金屬	AC 120V 230V 0.8W-1.3W	50,000	RGB	13	同步變色
Conformity	LVD:EN60598-1,EN60825-1,EN61347-11,EN60061-1, EMC:EN55015,EN10003-2-3-3,EN61547						
APPROVAL S							