

EN-105SA



產品特性:

高效率鹵素燈用電子式低壓變壓器。

保護線路(Class II):短路保護,過載保護,過熱保護,自動重開機。

型號.	EN-105SA
額定電壓	230/240 Vac, 50/60 Hz
額定電流	0.5A
輸出電壓	11.8 V eff.
額定負載	35-105 W
功率損失	<3W
操作頻率	30KHz
功率因素	≥0.98
動作溫度	40
壽命	20,000 Hrs.
尺寸(長×寬×高)mm	169x39x34
接線方式	端子
測試標準	Din EN 61046, VDE 0710 T14, EN 55015, EN61547
通過認證	

EN-150SA



產品特性:

高效率鹵素燈用電子式低壓變壓器。

保護線路(Class II):短路保護,過載保護,過熱保護,自動重開機。

型號.	EN-150SA
額定電壓	230/240 Vac, 50/60 Hz
額定電流	0.7A
輸出電壓	11.8 V eff.
額定負載	35~150W
功率損失	<3W
操作頻率	30KHz
功率因素	≥0.98
動作溫度	40
壽命	20,000 Hrs.
尺寸(長×寬×高)mm	169x39x34
接線方式	端子
測試標準	Din EN 61046, VDE 0710 T14, EN 55015, EN61547
通過認證	

EN-60SA



產品特性:

高效率鹵素燈用電子式低壓變壓器.

適用電子式調光器.

保護線路(Class II):短路保護,過載保護,過熱保護,自動重開機.

型號.	EN-60SA
額定電壓	230/240 Vac, 50/60 Hz
額定電流	0.3A
輸出電壓	11.8 V eff.
額定負載	20-60 W
功率損失	<3W
操作頻率	35KHz
功率因素	≥0.98
動作溫度	50
壽命	20,000 Hrs.
尺寸(長×寬×高)mm	151x36x33
接線方式	端子
測試標準	Din EN 61046, VDE 0710 T14, EN 55015, EN61547
通過認證	

EN-60SA-1



產品特性:

高效率鹵素燈用電子式低壓變壓器.

適用電子式調光器.

保護線路(Class II):短路保護,過載保護,過熱保護,自動重開機.

型號.	EN-60SA-1
額定電壓	230/240 Vac, 50/60 Hz
額定電流	0.3A
輸出電壓	11.8 V eff.
額定負載	20-60 W
功率損失	<3W
操作頻率	35KHz
功率因素	≥0.98
動作溫度	50
壽命	20,000 Hrs
尺寸(長×寬×高)mm	122x32x30
接線方式	端子
測試標準	Din EN 61046, VDE 0710 T14, EN 55015, EN61547
通過認證	

EN-105



產品特性:

高效率鹵素燈用電子式低壓變壓器,適用電子式調光器

保護線路(Class II):短路保護,過載保護,過熱保護,自動重開機

型號.	EN-105
額定電壓	230/240 Vac, 50/60 Hz
額定電流	0.5A
輸出電壓	11.8 V eff.
額定負載	20-105W
功率損失	<3W
操作頻率	35KHz
功率因素	≥0.98
動作溫度	50
壽命	20,000 Hrs.
尺寸(長×寬×高)mm	153x44x32
接線方式	端子
測試標準	Din EN 61046, VDE 0710 T14, EN 55015, EN61547
通過認證	   

EN-34P



產品特性:

高效率鹵素燈用電子式低壓變壓器.

適用電子式調光器.

保護線路(Class II):短路保護,過載保護,過熱保護,自動重開機

型號.	EN-34P
額定電壓	230/240 Vac, 50/60 Hz
額定電流	0.3A
輸出電壓	11.8 V eff.
額定負載	20-60 W
功率損失	< 3W
操作頻率	35KHz
功率因素	≥0.98
動作溫度	50
壽命	20,000 Hrs.
尺寸(長×寬×高)mm	153x44x32
接線方式	端子
測試標準	Din EN 61046, VDE 0710 T14, EN 55015, EN61547
通過認證	   