



EN-12P

產品特性:

高效率鹵素燈用電子式低壓變壓器,適用電子式調光器

保護線路:保險絲

型號.	EN-12P
額定電壓	120 Vac, 60 Hz / 220-240 Vac, 50/60 Hz
額定電流	0.45A
輸出電壓	12 Vac
額定負載	50 W
功率損失	<3W
操作頻率	20KHz
功率因素	≥0.98
動作溫度	50
壽命	10,000 Hrs.
尺寸(長×寬×高)mm	65x45x32
接線方式	出線
測試標準	UL E119557
通過認證	



EN-12PA

產品特性:

高效率鹵素燈用電子式低壓變壓器,適用電子式調光器.

保護線路:保險絲

型號.	EN-12PA
額定電壓	120VAC 50/60Hz 220-240VAC 50/60 Hz
額定電流	0.45A
輸出電壓	12VAC
額定負載	50W 60W
功率損失	<3W
操作頻率	20KHz
功率因素	≥0.98
動作溫度	50
壽命	10,000Hrs.
尺寸(長×寬×高)mm	75 x38 x20
接線方式	出線
通過認證	



EN-42AP

產品特性:

高效率鹵素燈用電子式低壓變壓器.

適用電子式調光器.

保護線路(Class II):短路保護,過載保護,過熱保護,自動重開機

型號.	EN-42AP
額定電壓	120 Vac, 60 Hz 220-240 Vac, 50/60 Hz
額定電流	0.5A
輸出電壓	12 Vac
額定負載	60 W
功率損失	<3W
操作頻率	20KHz
功率因素	≥ 0.98
動作溫度	50
壽命	20,000 Hrs.
尺寸(長×寬×高)mm	65x45x32
接線方式	出線
測試標準	UL E119557
通過認證	



EN-45P

產品特性:

高效率鹵素燈用電子式低壓變壓器.

適用電子式調光器.

保護線路(Class II):短路保護,過載保護,過熱保護,自動重開機

型號.	EN-45P
額定電壓	120 Vac, 60 Hz 220-240 Vac, 50/60 Hz
額定電流	0.63A
輸出電壓	12 Vac
額定負載	75 W
功率損失	<3W
操作頻率	20KHz
功率因素	≥ 0.98
動作溫度	50
壽命	20,000 Hrs.
尺寸(長×寬×高)mm	65x45x32
接線方式	出線
測試標準	UL E119557
通過認證	



EN-45PE

產品特性:

高效率鹵素燈用電子式低壓變壓器.

適用電子式調光器.

保護線路:保險絲.

型號.	EN-45PE
額定電壓	120 Vac, 60 Hz , 220-240 Vac, 50/60 Hz
額定電流	0.63A
輸出電壓	12Vac
額定負載	75W
功率損失	<3W
操作頻率	20KHz
功率因素	≥0.98
動作溫度	50
壽命	20,000 Hrs.
尺寸(長×寬×高)mm	65 x 45 x 32
接線方式	出線
測試標準	UL E119557
通過認證	